


Utomhus Comline FTTX skåp med dubbel åtkomst, 1200H 800W 600D

Data Solutions

KATALOGNUMMER

12349-008



nVent SCHROFFS utomhusskåp skyddar sådana elektroniska komponenter från extremt väder, vandalism och därmed säkerställer driftskontinuitet. nVent SCHROFFS skåp kan användas som DSLAM/Point of Presence/Zone Pooling/FTTC/FTTH/MFG-skåp.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Höjdmått utan sockel (140 mm)

Enkel vägg, lätt aluminiumskåp

Isolerat skåp

IP 55

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Utomhusskåp

Produktfamilj: Comline FTTX

Rackhöjd: 25U

Höjd: 1200mm

Bredd: 800mm

Djup: 600mm

Väggtyp: Enkelvägg

Dörrtyp: Enkeldörr

Åtkomst: Front; Tillbaka

Kylning: Isolering

EMC-skydd: Nej

Uppfyller: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Antal i förpackningen: 1

Yta: Pulverlackerad

Material: Aluminium

Net Weight: 68kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE