

Avtappningsplugg, DWP



Avtappningspluggen är lätt att installera och tar bort kondensvatten så att skyddsgraden säkras.

DESIGN

Beskrivning: Dräneringsplugg för att avlägsna kondensvatten. Enkel installation. Passar till tjocklekar upp till 4 mm.
Kapslingsklass: IP 44.

Material: Gummi.

Bearbetning erfordras: Hål Ø 11 mm.

Leveransförpackning: 10 st.

Rubber drain plug to be mounted in the bottom of enclosures

The plug removes all of the condensed water from the enclosure while maintaining IP 44 protection degree

The plug is a good solution to control water condensation in situations when it cannot be avoided, as it prevents water accumulating within the bottom of the enclosure

The plug can be installed later in the field, if water condensation is noticed reducing the additional maintenance costs of bringing the enclosure back into the workshop

Machining required: Round hole 11 mm diameter

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta
DWP02	2502793	35mm	50mm	28mm	Gummi	Jämn

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE