

# MultipacPRO 19-tums chassi bassats

En sådan sats gör det möjligt för en kund att konfigurera de 3 olika övre/nedre kåporna.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

För icke-standardiserade enheter (1 ... 5 U) och standardiserade enheter (1, 2 U) som överensstämmer med IEC 60297-3-105

Ramen består av två sidodelar och främre/bakre panel

Material: Aluminium

Välj ytterligare komponenter (tillbehör)

## SPECIFIKATIONER

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Typ:</b>	Kan konfigureras
<b>Produktfamilj:</b>	MultipacPRO
<b>EMC-skydd:</b>	Nej (kan eftermonteras)
<b>Produkttyp:</b>	Underrack/chassi

Table 1/1

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Användbar bredd	Montage	Uppfyller	Certifieringar
---------------	----------	------	-----------------	---------	-----------	----------------

20860-202	1U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-203	1U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-204	1U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-205	1U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-201	1U	220mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-210	2U	220mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-214	2U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-213	2U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-211	2U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-212	2U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-221	3U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-219	3U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-222	3U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-220	3U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-228	4U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-229	4U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-231	4U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-230	4U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-240	5U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsplatta, lock- och basplattor, handtag, teleskopskenor separat.

Mått h = genomsnittlig monteringshöjd = 81 mm, b = genomsnittlig monteringsbredd = 403 mm.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**